

■ 选购件

莲花喷头 部件号 197824-4
螺旋式喷出水流。适用于去除顽固污垢 (标配件)

旋风防护装置 部件号 197864-2
使用旋风喷嘴清洁角落时，可减少水流飞溅

可调压喷嘴组件 部件号 1912Y4-1 (标配件)
喷嘴外部套件 部件号 1912Y5-9
可以通过旋转喷嘴来调整喷洒压力

可调喷枪组件 部件号 1912Y6-7
可通过旋转喷嘴来调整喷洒压力

可变水形喷嘴 部件号 197822-8
通过旋转喷嘴前端，可以将喷嘴宽度从0°调整到25°

泡沫喷嘴 部件号 1912Y2-5
洗涤剂可以用泡沫形式喷洒

三角清洗刷 部件号 197828-6
配有刷子的喷嘴，在用刷子擦洗时，有助于冲洗污垢

旋转清洗刷 部件号 197831-7
喷射水流时，内部的三个刷子缓慢旋转。适用于清洗外墙、车身、浴缸等表面的轻污

车身底部喷枪 部件号 197859-5
一种带斜角喷嘴的超长喷枪。最适合清洁难以触及的区域，如车身下方和车顶排水沟

延伸管组 部件号 197870-7
延长扳机枪长度的管道。通过更改要使用的管道数量，可以使用三种不同的长度

接头组件 部件号 197853-7
与其他型号中的喷嘴连接的接头

高压枪组件 (标配件) 部件号 197842-2

高压软管 (标配件) 部件号 126766-5 (聚氯乙烯) 长度: 5m

防扭接头组 部件号 197867-6
防止高压的软管扭曲

一触式接头套件 部件号 197883-8
用于软管连接

软管总成组件 部件号 1910R1-6
长度: 3m
将水龙头连接到产品的软管组件，或将过滤器组件连接到产品

过滤器组件 (标配件) 部件号 1910R2-4
从水箱或蓄水池供水的过滤器组件。使用软管组件连接到产品上

自吸软管组 (标配件) 部件号 197873-1
将水管更换为该套件，以便从水箱或蓄水池供水

高压延伸软管
5m, 8m, 10m
总长可达20m
部件号
5m 197845-6
8m 197847-2
10m 197850-3
用于连接高压清洗机主体和扳机枪的延长软管

吸收式连接器G3/4 (标配件) 部件号 122F22-7
带过滤器

管道清洗软刷 部件号
10m 197837-5
15m 197840-6
用于清洁和疏通管道和落水管

充电时间	DC40RA (191E11-7)	DC40RC (191M98-7)
BL4020 2.0Ah (191L31-3)	22分钟	30分钟
BL4025 2.5Ah (191B38-9)	28分钟	38分钟
BL4040 4.0Ah (191B28-2)	45分钟	67分钟
BL4050F 5.0Ah (191L49-4)	50分钟	85分钟
BL4080F 8.0Ah (191X67-4)	76分钟	170分钟

*1 推荐电池

充电式高压清洗机 HW001GZ

- 电子式3速
- 自动重启功能

HW001GZ: 裸机 (电池、充电器另售)

最大进给量	7.0 L/min
水流量	模式1/ 2/ 3: 3.0/ 4.2 / 5.5 L/min
最大允许压力	11.5 MPa
常规压力	模式1/ 2/ 3: 3.0/ 5.5 / 8.5 MPa
最高进料温度	40 °C
最大吸入高度	1 m
最长运行时间	使用BL4050F x2: 模式1/ 2/ 3: 60/ 30/ 18 min
软管长度	5 m
声压等级	84 dB(A)
体积 (长 x 宽 x 高)	334 x 383 x 520mm (13-1/2 x 15-1/8 x 20-1/2")
净重	10.3 - 13.4 kg (22.7 - 29.5 lbs.)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



最大允许压力

11.5 MPa

BL MOTOR 无刷电机

XGT **40V** LITHIUM max



两节40Vmax电池并联或一节

便捷的机动性和运输性



大直径车轮

配备了 $\phi 140$ 毫米车轮，即使在颠簸的路面上也能保持良好的机动性



BL MOTOR

高功率无刷电机

IPX5

防水等级



可伸缩手柄
便于运输和储存



3种操作模式

可根据待清洁物体的污染程度来选择模式



最大允许压力 **11.5 MPa**

3模式选择

带喷嘴的模式	模式 3	模式 2	模式 1
常规水压	8.5Mpa	5.5Mpa	3.0Mpa
正常流量	5.5L/min	4.2L/min	3.0L/min
连续运行时间*	18min	30min	60min
推荐用途	建筑物外部的清洗等	清洗车辆、农机设备等	轻度洗洗的工作

*使用两个满电量BL4050F电池的大约使用时间



自吸功能

- 使用该功能不仅可以从水龙头供水，还可从蓄水池供水，如水箱、大桶
- 最大吸入高度：1m
- 最低水位：15mm
- 无需操作排气阀



可存储附件

侧面部分：扳机枪
后部部分：高压软管、泡沫喷嘴、喷枪



新型泡沫喷嘴组件

- 新型泡沫喷嘴，提高了发泡性能
- 容量：350mL

