

■ 电池

BL64100 部件号191Y71-9
64Vmax / 10Ah 电池



BL6440 部件号191R08-4
64Vmax / 4.0Ah 电池



电池电量指示灯
· 4个绿色LED灯
· 带有检查按钮



辅助把手

· 方便从草坪机或电池充电器上轻松安装/拆卸电池。
· 便于将电池运输到工作现场。



充电式草坪机

LM004J 530 mm (21")

■ 64Vmax 充电式草坪机

金属底盘

Self-Propelled

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

LM004J
530 mm (21")



■ 附件 *表示即将上市的附件

刀片类型	部件号	型号 (尺寸)	应用程序和功能
2齿刀片	191V96-5	LM004J (530mm)	草收集和覆盖用标准刀片
收集刀片	191W87-2	LM004J (530mm)	更长、更高的刀尖产生更大的气流，从而更有效地排出草屑。因此，即使在割草量很大的情况下，这种刀片也能无堵塞地收集草屑
覆盖刀片	191Y65-4	LM004J (530mm)	这种刀片将草屑切成小颗粒，均匀地撒在地上进行覆盖。因此，刀片的设计目的是产生足够大的气流，使草屑在切割平台中循环。

护盖

型号: LM004J
尺寸: 534mm
部件号 413L55-2



卸料槽

型号: LM004J
尺寸: 534mm
部件号 413L57-8



■ 充电时间

DC64WA
部件号
191W28-8

120 分钟

BL6440
4.0Ah

300 分钟

BL64100
10.0Ah

充电式草坪机

LM004JB101/Z 530 mm (21")

电子制动	切割宽度	534 mm (21")
电子式2速	切割高度调整	调整范围: 20 - 100 mm (13/16 - 3-15/16") 10级调节
恒定速度	空载转速 (RPM)	标准模式: 2,800 软空载模式: 2,300 - 2,800 降噪模式: 2,300
标准附件: 套筒扳手	车轮直径	230 / 230 mm (9 / 9")
	集草容量	70 L (2,366 oz)
	振动等级	2.5 m/s ² 或更少
	测量的声功率等级	91 dB(A)
	保证的声功率等级	94 dB(A)
	声压等级	82 dB(A)
	体积(长 x 宽 x 高)	使用中时: 1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm (68-1/2 - 71-1/4 x 23-1/2 x 38-1/4 - 42-1/2")
	净重	31.5 - 34.6 kg (69.5 - 76.3 lbs.)

LM004JB101: 1节BL64100电池、充电器DC64WA LM004JZ: 裸机(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



64Vmax锂电池供电

BL64100
564.48Wh的
强大锂电池

连续使用时间 手推式/自行式

66/55 分钟

(使用一节满电量BL64100电池)



全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



64V Li-ion max

高功率、高效率

割草面积 (一节满电量BL64100电池)

结果表明,在最大速度模式下,当电池充满电时,割草高度为20mm时的割草面积在很大程度上取决于草密度、割草高度等。

LM004J (534mm)



带指示器的集草箱



64Vmax锂电池供电



10 Ah
电池
BL64100

切割、收集、覆盖*² 后排屑、侧排屑*³

*²需要护盖 *³需要卸料槽

LM004J
530 mm (21")

金属底盘

自走式



BL MOTOR

无刷电机

一种适用于割草机的
新型外转子电机

+

更高的割草性能

刀片的设计使其在连接时
向割草机的前侧倾斜,
防止双重切割以减少消耗

自走模式

自走速度范围 1.5-6.5km/h

- 自走速度为6.5km/h, 与引擎式草坪机相同, 是专业工作的理想选择, 工作效率高
- 最低速度为1.5km/h, 适用于小型作业。开关杆具有自走功能
- 快速加速 (0.5秒至全速)

速度范围约: km/h	主要应用
1.5-2.5	草坪机在狭小空间内需要转弯的小区域, 如树木的周围、障碍物附近
2.5-4.0	重型应用, 如在斜坡上割草、切割茂密的长草等
4.0-6.5	轻型至中型割草的平地



自走式电机装置



可单手调节切割高度
20 - 100mm (10级)



变速操纵杆




刚性可折叠手柄



切割舱的内部可以清洗
(自走式部分不能被水弄湿)



大车轮
前/后直径230mm



可垂直存储

3 切割模式选择
可根据操作环境选择:
· 正常模式
· 软空载模式
· 降噪模式

XPT 防尘防水滴技术