



# 充电式切割机

DCC501 125 mm (5")

满足专业人士需求



使用 125 mm 锯片  
切割深度可达 40 mm



转速 8,800 min<sup>-1</sup>



# 无刷电机提供高功率和卓越的切割性能

**BL MOTOR**  
无刷电机

**18V**  
LITHIUM-ION

18V LXT 锂电池供电

## 工作量

使用1节满电量BL1850B 电池  
切割瓷砖,长600mm,厚9.5mm

约 **25m**

(湿式105mm金刚石砂轮)

单个 LED工作灯  
具有余辉功能



斜角切割至45度  
可以斜切砖块

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
防尘防水滴技术

**ADT**  
自动扭矩驱动技术

水箱容量为  
500mL的供水组件



供水软管套件



无线自动启动系统

**AWS**  
无线自动启动系统



可连接导轨使用

## 附件

### 供水套件A

部件号 191M48-2



供水软管套件A  
部件号 140Y23-7  
(标配件)



### 底板套件

部件号 196943-3



### 导轨适配器套件

部件号 198673-2

### 导轨

长度	部件号
1.0m	199140-0
1.4m	194368-5
1.5m	199141-8
1.9m	194925-9
3.0m	194367-7

### 夹具组件

类型	部件号
标准	194385-5
快捷	199826-6



## 充电式切割机 DCC501ZX2

125 mm (5")

电子自动刹车	锯片直径	125 mm (5")
缓速启动	孔径	20 mm (13/16")
斜切45°左	最大切割能力	90°: 40.0 mm (1-9/16") 45°: 27 mm
接驳集尘器	空载转速(RPM)	8,800
内置工作灯	振动水平	混凝土切割: 4.0 m/s <sup>2</sup>
携带箱	声压等级	96 dB(A)
	声功率	107 dB(A)
	体积 (长 x 宽 x 高)	BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 283 x 163 x 172 mm
	净重	2.7 - 3.1 kg (6.0 - 6.8 lbs.)

标准附件:六角扳手、软管套件(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更,恕不另行通知

**Makita**

牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)